

Akku-Inspektionsleuchte IL230R Mini

Art.-Nr.: 1600-0306

► Technische Daten

Hauptleuchte Lumen bei 0,5m	Hauptleuchte: 230 lm / 70 lm Zusatzleuchte: 135 lm
effektive Leuchtdauer	Hauptleuchte bis zu 4 h Zusatzleuchte ca. 3 h
Schaltfunktionen	1. Zusatzleuchte 100 % 2. Hauptleuchte 100% 3. Hauptleuchte 30% 4. Aus
Gewicht	76 g
Abmessungen	172 x 26,5 x 25 mm
Griffstück schwenkbar / drehbar	ja, im Fußgelenk 360°
Akkupack	Li-Ion 3.7V, 700 mAh mit Sicherheitselektronik Tiefentladung
Ladekontrollanzeige	vorhanden
Restkapazitätsanzeige	nicht vorhanden
Lademöglichkeit	via 5V Micro-USB Buchse
Ladedauer	ca. 1,5 h
Lampenschutzgrad	IP 20
Stoßfestigkeit (EN62262)	IK 07
Schutzhülle	robustes, gummiertes Kunststoffgehäuse
Befestigungsmöglich- keiten	robuster Halteclip an der Rückseite der Leuchte, mit starkem Haltemagnet an der Unterseite
Zubehör (im Lieferumfang)	inkl. USB Ladekabel 1.0m
Verpackung	bedruckte Faltschachtel
Besonderheit	kompakte Bauweise, Leuchtweite bis zu 20-25m

► Produktbild

