

裁切线 \_\_\_\_\_ 辅助线 \_\_\_\_\_  
 压痕线 \_\_\_\_\_ 牙刀 \_\_\_\_\_  
 V槽线 \_\_\_\_\_ 画线 \_\_\_\_\_  
 半穿刀 \_\_\_\_\_

外表面视图     内表面视图

版本	变更日期	变更描述	设计师
A01	2022/4/15	初始发行	李雪嫒
A02	2023/1/5	修改标题, 专色, 增加意大利标识	林漫芬

**UGREEN**

**VGA to HDMI Adapter with Audio**

Model: CM513 | P/N: 50945

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur  
Manual de usuario | Manuale dell'utente | ユーザーマニュアル  
Handbøjning | Användningsmanual  
Instrukcja Obsługi | Kullaren Klavuz

**Connection**

DE: Verbindung | FR: Connexion | ES: Conexión | IT: Connessione | JP: 接続方法 | AR: اتصال | NL: Verbinding  
SE: Förbindelse | PL: Polaczenie | TR: Bağlama

**EN**

•Input Device  
•PC Host/Laptop/All-in-One PC  
•USB-C Cable (Supplied)  
•3.5mm Audio Cable (Supplied)

•Display Device  
•Monitor/TV/Projector

Note: This product supports transmission from VGA (signal source) to HDMI (display device) only, do not connect them reversely.

**FR**

•Périphérique d'Entrée  
•Hôte PC / Ordinateur Portable / PC Toucher-Un  
•Câble USB-C (Fourni)  
•Câble Audio de 3,5 mm (Fourni)

•Périphérique d'Affichage  
•Moniteur/TV/Projecteur

Remarque: Ce produit prend en charge la transmission de VGA (source de signal) vers HDMI (périphérique d'affichage) uniquement, veuillez ne pas les connecter à l'envers.

**IT**

•Dispositivo di Input  
•PC Host/ Laptop/ PC All-in-One  
•Cavo USB-C (in Dotazione)  
•Cavo Audio da 3,5mm (in Dotazione)

•Dispositivo di Visualizzazione  
•Monitor/TV/Proiettore

Nota: questo prodotto supporta solo la trasmissione da VGA (sorgente di segnale) a HDMI (dispositivo di visualizzazione), non collegarli al contrario.

**AR**

• جهاز الإدخال  
• مضيف الكمبيوتر / الحاسوب / كمبيوتر الكل في واحد  
• كابل USB-C (مرفق)  
• كابل صوت 3.5 (مرفق)  
• جهاز العرض  
• شاشة تلفزيون / جهاز عرض

محول العرض فقط ولا يتم توصيلها بشكل عكسي HDMI مصدر الإشارة إلى VGA ملاحظة: يقدم هذا المنتج الإدخال من

**SE**

•Innmatning Apparat  
•PC Vard/Laptop/All-in-Ett Dator  
•USB-C Kabel (Medföljer)  
•3.5mm ljudkabel (Medföljer)  
•Visa Enhet  
•Monitor/TV/Projektör

Tips: Denna produkt stöder endast överföring från VGA (signal källa) till HDMI (display enhet), anslut dem inte omvänt.

**TR**

•Giriş Aygıtı  
•Bilgisayar Ana Bilgisayar/Dizüstü Bilgisayar/Hepsi Bir Arada Bilgisayar  
•USB-C Kablo (Sagılanan)  
•3.5mm Ses Kablosu (Sagılanan)  
•Görüntü Çıkarıcı  
•Monitor/TV/Projektör

İhtar: Bu ürün yalnızca VGA dan (sinyal kaynağı) HDMI ya (görüntü aygıtı) iletimi destekler. Burdan ters bağlanmayın.

**Specifications**

DE: Spezifikationen | FR: Spécifications  
ES: Especificaciones | IT: Specifiche | JP: 製品仕様  
AR: مواصفات | NL: Specificatie | SE: Specifikation  
PL: Specyfikacja | TR: Şartname

Input	1×VGA, 1×3.5mm Audio
Output	1×HDMI
HDMI Port	Supports resolutions of up to 1080P @60Hz and backward compatibility
3.5mm Audio Port	Sampling rate up to 24-bit 32kHz/44.1kHz/48kHz
Function	Hot-swappable, plug and play, and driver free
Power Supply	USB-C 5V/1A
Compatible Systems	Windows/macOS/Linux
Dimensions	L45.5×W36×H10 (mm)/ L1.79×W1.41×H0.39 (in.)
Cable Length	15cm/5.9 in.

**Package Contents**

DE: Packungsinhalt | FR: Contenu de l'Emballage  
ES: Contenido del Paquete | IT: Contenuto della Confezione  
JP: パッケージ内容 | AR: محتويات العبوة | NL: Verpakking inhoud  
SE: Paket innehåll | PL: Zawartość Paczki | TR: Paket İçerişleri

**HDMI™**

The Adopted Trademarks HDMI, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Manuale utente  
PSP 22  
Raccolta carta

- 备注:
1. 材质: 70g书写纸
  2. 印刷颜色: 单色+1专 PANTONE 3415C ■
  3. 展开尺寸: 360x100mm
  4. 成品尺寸: 60x100mm
  5. 成型工艺: 风琴折
  6. 长宽偏差: ±1mm
  7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH

SELECT										SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1	物料名称: CM513 50945 说明书			
0~6	0.05	0.05	0.10	/	/	/	/	/	0.20	SHEET 1/1	产品名称	料号	项目工程师	核准
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00	0.20						
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25					
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT	VGA 转 HDMI 转换器		蒋健	袁蓉辉
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	mm				
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80					
DRAFT TOLERANCE			± 0.20*			CRITICAL DIM. MARK			*					