












## PRIJUNGIAMI PRIEDAI PRIE MAITINIMO ŠALTINIŲ

Maitinimo šaltinis gali būti komplektuojamas su triju skirtingų tipų radijo moduliais SCM1, 2, 3:  
 1- valdo sensorius, 2- valdo sensorius +2.4G yra galimybė valdyti su nuotolinio valdymo pulteliu,  
 3 - valdo sensorius + galimybė valdyti telefonu per Bluetooth instaliavus aplikaciją.

Optional Accessories Table				
Type	SCM-1	SCM-2	SCM-3	Input Cable
Picture				
Function Characteristics	IR/PIR	IR/PIR/2.4G	IR/PIR/BT	-
Functional Fittings	IR Sensor  PIR Sensor  T/SLF5.876.048    SLF5.876.019 SLF5.876.019    SLF5.876.045	IR Sensor    PIR Sensor   T/SLF5.876.048    SLF5.876.019 SLF5.876.019    SLF5.876.045  Remote Controller for 2.4G   KZQ-SYKB    KZQ-WX-YKM-1	IR Sensor    PIR Sensor   T/SLF5.876.048    SLF5.876.019 SLF5.876.019    SLF5.876.045  APP 	-

## INSTALIAVIMO INSTRUKCIJA SERIJOS: SLD15/30/60-12VLS-E, SLD15/30/60-24VLS-E

