

PVCH VAMZDELIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

St. DIN 40621

Matmuo mm	Matmens paklaida mm	Spalva: P.-pilka J.-juoda B.-balta	Lydimosi temperatūra °C	Atsparumas šalčiui °C	Termo smūgis °C	Degumas ND nepalaikan- tis degimo	Tankumas kg/cm	Kietumas S ha	Pramušimo įtampa KV
Ø2	± 0,25	P;J;B	125	-25	170	ND	1,5	75	10,0
Ø3	± 0,25	P;J;B	125	-25	170	ND	1,5	75	10,0
Ø4	± 0,25	P;J;B	125	-25	170	ND	1,5	75	10,0
Ø5	± 0,25	P;J;B	125	-25	170	ND	1,5	75	10,0
Ø6	± 0,30	P;J;B	130	-25	170	ND	1,5	75	10,0
Ø7	± 0,50	P;J;B	130	-25	170	ND	1,5	75	10,0
Ø8	± 0,50	P;J;B	130	-25	175	ND	1,5	75	10,0
Ø10	± 0,50	P;J;B	130	-25	175	ND	1,5	75	12,0
Ø12	± 0,50	P;J;B	130	-25	175	ND	1,5	75	12,0
Ø14	± 0,50	P;J;B	130	-25	180	ND	1,5	75	12,0
Ø15	± 0,60	P;J;B	130	-25	180	ND	1,5	75	12,0
Ø16	± 0,80	P;J;B	130	-25	180	ND	1,5	75	12,0
Ø18	± 0,80	P;J;B	135	-25	180	ND	1,5	75	15,0
Ø20	± 0,10	P;J;B	135	-25	180	ND	1,5	75	15,0
Ø25	± 0,10	P;J;B	135	-25	180	ND	1,5	75	15,0
Ø30	± 1,30	P;J;B	135	-25	180	ND	1,5	75	15,0